

Základné informácie o vstavaných spotrebičoch pre správne zostavenie kuchynkej linky a inštalačnú prípravu

1. Vstavaná rúra

- zásuvka 230V/16A (samostatný obvod)
- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom
- prívod plynu k plynovej varnej doske ktorá je umiestnená v kombinácii s vstavanou rúrou nesmie byť vedený ani umiestnený za spotrebičom, vždy mimo spotrebiča
- plynový uzáver je potrebné umiestniť podľa prívodu na varnej doske, nakoľko maximálna povolená vzdialenosť prívodu od uzáveru je 1,5 m
- pri hĺbke pracovnej dosky 60cm nesmie byť za spotrebičom žiadna zábrana kvôli hĺbke spotrebiča, ktorý v tomto prípade siaha až po stenu

2. Celoelektrická varná doska, sklokeramická varná doska

- trojfázový prívod 400V/16A . Tento obvod musí mať samostatné istenie (3 x 16A)

3. Plynová varná doska

- zásuvka 230V/16A
- plynový uzáver je potrebné umiestniť podľa prívodu na varnej doske, nakoľko maximálna povolená vzdialenosť prívodu od uzáveru je 1,5 m

4. Vstavaná umývačka riadu

- zásuvka 230V/16A (samostatný obvod)
- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom.
- odpad min. 25 cm od podlahy
- prívod vody cez rohový ventil 3/4''
- prívod vody a odpad musia byť umiestnené mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom
- pri hĺbke pracovnej dosky min. 60cm nesmie byť za spotrebičom žiadna zábrana kvôli hĺbke spotrebiča, ktorý v tomto prípade siaha až po stenu
- pri umývačkách, ktoré sú vybavené aquastopom na prívodnej hadici, nesmie byť odpad umiestnený priamo pod prívodom vody. Je potrebné osadiť ho bokom

5. Vstavaná práčka

- zásuvka 230V/16A
- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom.
- prívod vody a odpad musia byť umiestnené mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom
- pri hĺbke pracovnej dosky min. 60cm nesmie byť za spotrebičom žiadna zábrana kvôli hĺbke spotrebiča, ktorý v tomto prípade siaha až po stenu

6. Vstavaná chladnička

- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom
- ak sa chladnička umiestňuje do rohu miestnosti je nutné počítať s prípadnými prekážkami, ktoré by mohli brániť plnému otvoreniu dverí chladničky (zárubne, kľučky...)

7. Odsávač pár

- zásuvka 230V/10A
- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom
- pri komínovom odsávači sa zásuvka umiestňuje do priestoru dekoračného krytu potrubia
- minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a odsávačom je 65 cm. Ak výrobca predpisuje v návode na inštaláciu túto vzdialenosť väčšiu, je nutné ju dodržať

Odsávač s vonkajším odtiahom

- inštalácia odsávača s odtiahom do vonkajšieho prostredia je z hľadiska účinnosti pre odstránenie pachov a pár pri varení najvýhodnejšia, hlavne ak je inštalovaný nad plynovú varnú dosku. Inštaláciu vedenia by mal navrhnuť odborník z príslušného odboru vduchotechniky s ohľadom na súvisiace platné predpisy

Odsávač na recirkuláciu

- uhlíkový filter je nutné meniť podľa návodu na použitie. Aktívne uhlie, ktoré je vo filtri použité, sa postupne rozpadáva pôsobením vzdušnej vlhkosti a to aj v prípade, že odsávač nie je používaný

8. Vstavaná mikrovlnka

- zásuvka 230V/16A
- zásuvka musí byť umiestnená vždy mimo spotrebiča, nikdy nie za spotrebičom

9. Uvedenie spotrebičov do prevádzky

- Na uvedenie spotrebičov do prevádzky je nutné kontaktovať autorizovaný servis. Túto službu neposkytuje zhotoviteľ, taktiež ani zapojenie drezu a batérie, dodávku a napojenie potrubia odsávača do vonkajšieho prostredia.

**INŠTALAČNÉ PRÁCE, PRÁCE ELEKTRO MUSIA BYŤ PREVEDENÉ
A KONZULTOVANÉ S PRACOVNÍKOM SPLŇUJÚCIM KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY DANÉ PLATNÝMI PREDPISMI**