



OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
O12		<p>Sestava oken plastových</p> <p>Sestava dvou oken plastových z min. pětikomorového profilu jedno okno otvíravá a sklopná, druhé pouze sklopné v barvě imitující dřevo z obou stran, izolační trojsklo čiré $k=0,6Wm^2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové (zapuštěné v rámu okna) s čtyřpolohovou klikou (čtvrtá poloha–mikroventilace vrchní kování upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: celkový 2400/750mm, otvíravé okno 900/750mm sklopné okno 1500/750mm</p> <p>Počet: 1 sestava</p>		1	1
O13		<p>Jednokřídlové okno plastové</p> <p>Okno jednokřídlové plastové z min. pětikomorového profilu v barvě imitující dřevo z obou stran, otvíravé a sklopné izolační trojsklo čiré $k=0,6Wm^2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové (zapuštěné v rámu okna) s třípolohovou klikou (třetí poloha–mikroventilace vrchní kování upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: 750/1500mm</p> <p>Počet: 1 ks</p>		1	1

Poznámka:

Před zadáním do výroby nutno důkladně zaměřit skutečně provedené otvory pro výplně oken a vstupních dveří a v případě odlišnosti upravit v příloženém výpisu